BK GALVENĀ KOMPLEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	Vispārīgie rādītāji.	
2	Lifta-pacēlāja bedres plāns, pamatu plātnes un sienu stiegrojuma shēma.	
	Monolīto dz-bet. joslu shēma.	
3	1. un 2.stāva ailu pārsedžu plāns. 1. un 2. stāva pārseguma plāns	
	lifta-pacēlāja zonā. Griezums 1-1.	

BK GALVENĀ KOMPLEKTA SPECIFIKĀCIJU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
2	Materiālu specifikācija.	
3	Ailu pārsedžu specifikācija.	
	Materiālu specifikācija.	

BŪVPROJEKTS IZSTRĀDĀTS SASKAŅĀ AR BŪVNORMATĪVU PRASĪBĀM
- LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"
- LBN 201-15 " Būvju ugunsdrošība"
- LBN 205-15 " Mūra būvkonstrukciju projektēšana"
- LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana "
- LBN207-15 "Ģeotehniskā projektēšana"
- LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
- Eirokodekss 1LVS ENV 1991-1-1 "Iedarbes uz konstrukcijām"

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1.Konstruktīvā daļa izstrādāta pamatojoties uz projekta arhitektūras daļu un A/S "Latvijas lifts Schindler" dotajām tehnoloģiskajām slodzēm un norādījumiem.
2.Lietderīgās slodzes uz pārsegumiem noteiktas pēc LVS ENV 1991-2-1.
3.Bez vispārējiem norādījumiem vadīties arī no norādījumiem lapās.

PRETKOROZIJAS AIZSARDZĪBA

1.Visas tērauda konstrukcijas un ieliekamās detaļas, kuras jākrāso, jāapbetonē vai jāapmet, jānotīra no apdegumiem, rūsas un tamlīdzīgi ar smilšu strūklu.
2.Ailu pārsedžu tērauda elementus apmest ar cementa javu M100 pa celtniecības sietu 25mm biezumā.
Tērauda siju bēniņos lifta montāžai krāsot divas reizes ar pretkorozijas krāsu pa atbilstošu gruntējumu.

DARBU IZPILDE

1.Visi būvdarbi organizējami un izpildāmi saskaņā ar šo projektu.
2.Izpildot būvdarbus pēc šī projekta, jāievēro LR spēkā esošie būvnoteikumi "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" / MK 2003.g.25.02. noteikumi Nr. 92/; "Ugunsdrošības noteikumi" / MK 2004.g.17.02. noteikumi Nr.82 / un citas spēkā esošās būvnormatīvu prasības.
3.Jebkādas atkāpes no šī projekta un būvdarbu izpildes normu tehniskajām prasībām pieļaujams tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un projekta izstrādātāju.
4.Būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī būvnormatīvu un būvnoteikumu ievērošana.
5.No montāžas slodzēm un materiālu novietošanas piepūles būvkonstrukcijās nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā.
Monolītajām konstrukcijām jārēķinās ar betona sasniegto stiprību konstrukcijas noslogošanas momentā.
6.Visiem pielietotajiem materiāliem jāatbilst attiecīgajam kvalitātes sertifikātam pielietojamā sfērā.

UZMANĪBU:

- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
- Raksturīgie izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga rasējumā. Šaubu gadījumā griezties projektēšanas birojā.
- Jebkuras izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojams ar projektēšanas biroju.

Šīs iepriekš minētās norādes attiecināmas uz visām šajā sējumā ievietotajām rasējuma lapām.

Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītāja: Ligita Rubīna
Sertifikāta Nr. 3 - 00190

20. 07.2016.
Datums

Paraksts

Lifta-pacēlāja ierīkošana VSIA "Slimnīca Ģintermuiža " bērnu nodaļā Filozofu ielā 69, Jelgavā					16 - 024		
					BK		
				Lifts - pacēlājs	Stadija	Lapa	Lapas
Izstrād.	L. Rubīna		20.07.2016.		BP	1	3
				Vispārīgie rādītāji.			