

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. LLU SPORTA NAMA APSTĀKĻU RAKSTUROJUMS

Darbu organizēšanas projekts ārējās uzbauktuves un lifta - pacēlāja izbūves darbiem "Slimnīcas Ģintarmuiža" bērnu korpusā, izstrādāts pamatojoties uz Būvniecības pieteikumu Nr 16-024.

Bērnu nodaļas korpusa atrodas "Slimnīcas Ģintarmuiža" teritorijā Filozofu ielā 69, Jelgavā.

Būvlaukuma reljefs ir līdzens, iežogots. Blakus atrodas piebraucamie ceļi un stāvlaukums, parks.

Bērnu nodaļas korpusa apkārtējā teritorija ir labiekārtota un kopta.

Visā teritorijā atrodas inženierkomunikāciju apakšzemes tīkli un to pieslēgumi.

2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS GALVENĀS PRASĪBAS

Būvuzņēmējs drīkst uzsākt atjaunošanas darbus tikai tad, kad ir saņemta būvatļauja un ir sastādīts darbu veikšanas projekts (DVP), saskaņā ar kuru būvuzņēmējam jānodrošina rekonstruējamās ēkas konstrukciju drošība, un jānodrošina MK noteikumi Nr 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus", ar 2008. gada 29. janvāra grozījumiem (MK not. Nr 48) un 2014. gada 1. jūlija grozījumiem Nr 358.

Organizējot būvlaukumu jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Bīstamās zonas jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr 400.

Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi stādājošo aizsardzībai.

Orientējošs būvlaukuma iekārtojums rekonstrukcijas darbiem attēlots lapā DOP-3.

Lifta - pacēlāja ierīkošanas bērnu nodaļas korpusa būvdarbos ietilpst lifta šahtas izveidošana blakus kāpņu telpai, izlaužot pirmā stāva pārsegumu, un āra uzbauktuves ierīkošana līdz ieejai ēkā. Uzbauktuve paredzēta no metāla konstrukcijām uz stabveida pamatiem.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāsaņem darbu veikšanas projekts DVP visai būvei.

DVP un darbu grafiki jāsaņem ar īpašnieku - pasūtītāju SIA "Slimnīca Ģintarmuiža" administrāciju.

Būvniecības darbiem nepieciešamā elektroenerģija un ūdens jāņem no bērnu nodaļas korpusa iekšējiem tīkliem, saskaņojot ar slimnīcas administrāciju patēriņu un norēķinu kārtību.

Atjaunošanas darbu procesā iesaistītie strādnieki, darbu vadītāji, kā arī citi apmeklētāji, drīkst atrasties būvlaukuma teritorijā tikai ar būvķiveri galvā. Atbildīgais - tiešais darbu vadītājs / projekta vadītājs.

Cilvēki nedrīkst atrasties telpās, kurās un virs kurām notiek demontāžas darbi, izņemot šo darbu izpildītājus saskaņā ar DVP.

Nepiederošām personām būvlaukumā atrasties aizliegts.

3. STRĀDĀJOŠO SADZĪVES APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANA

Sadzīves telpu kompleksā jābūt strādnieku ģērbtuvei, atpūtas telpai, telpai darba apģērbu žāvēšanai, instrumentu noliktavai. Atsevišķa telpa jāparedz sanmezglam.

Par darbu vadītāja kantora un sadzīves telpām izmantojami pārvietojamie vagoniņi.

4. LIFTA-PACĒLĀJA IERĪKOŠANAS DARBU VEIKŠANA

Lifta - pacēlāja ierīkošanas darbus veic viena būvorganizācija. Par darba aizsardzību objektā atbildīgs darbu vadītājs. Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši "Darba aizsardzības likumam" un tā papildinājumiem:

Ministru kabineta noteikumi Nr 660 (2007. g. 2. 10.) un Ministru kabineta noteikumi Nr 92.

Darbu vadītājs ierīkošanas darbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģijām ar tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Ieteicama sekojoša ierīkošanas darbu secība: - teritorijas norobežošana ar brīdinājuma lentām. Nepieciešamo materiālu un instrumentu novietošana veicama darbu telpās, esošo dzelzsbetona paneļu demontēšana virs pirmā stāva, sienu mūrēšana, pamatu izbūve uzbauktuvei un metāla konstrukciju montāža.

Lifta - pacēlāja ierīkošanas darbi veicami ar rokām un pielietojot mehānismus.

5. VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI

Konkrēti vides aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP.

Lifta-pacēlāja un uzbauktuves ierīkošanas darbu procesā radušos būvgružus savāc maisos un aizved darbus veicošā būvorganizācija saskaņā ar Jelgavas pilsētā spēkā esošiem noteikumiem.

Nepieļaut būvlaukuma piegružošanu un piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām.

6. DARBA AIZSARDZĪBA, PRETUGUNSGRĒKA PASĀKUMI

Visiem strādniekiem un ITD jābūt apmācītiem un atestētiem, objektā jābūt par drošības tehniku atbildīgai personai. Izpildot būvdarbus, stingri jāievēro MK 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr 82 "Ugunsdzēsības noteikumi", ar 2008. gada 5. februāra grozījumu Nr 60, prasības.

Regulāri objektā jāveic instruktāža un visi darbinieki jāapmāca ugunsdzēsības minimumā un citos noteikumos.

Būves ugunsdrošības nodrošināšanai izmantojams bērnu nodaļas ūdensvads, pārvietojamas 200 l ūdens mucas, smilšu kastes (1,5x0,7x1,0 m) un stends ar nepieciešamajiem darba rīkiem.

Ugunsgrēka dzēsībai telpās jābūt ugunsdzēsības aparātiem - pa vienas uz katriem 70 m².

Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunsgrūkus.

LIFTA - PACĒLĀJA IERĪKOŠANA VSIA "SLIMNĪCA ĢINTERMUIŽA"				16 - 024		
BĒRNU NODAĻAI FILOZOFU IELĀ 63, JELGAVĀ				DOP		
PĀRBAUD.	BRAKANSKIS	12.7.2016	LIFTS - PACĒLĀJS	STADIJA	LAPA	LAPAS
				BP	2	
PROJEKT.	BRAZAUSKA	12.7.2016	PASKAIDROJUMA RAKSTS			