

TIPVEIDA MEZGLU SPECIFIKĀCIJU TABULA SILTINĀJUMAM

TIPS	SHĒMA	SASTĀVS	mm		mm
M1		1 / ESOŠA / SAGLABĀJAMA BETONA PAMATNE / ATBALSTA SIENA		11 / SKALOTAS SMILTS PABĒRUMS	50
		2 / SILTUMNOTURĪGI PANELĪ STIKLA VITRĪNU KONSTRUKCIJAI	220	12 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS	100
		3 / METĀLA STIKLA VITRĪNAS RĀMIS		13 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS	
		4 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS)		14 / METĀLA SKĀRDA APMALE AR PĀRKLĀJUMU (TONIS RAL 7016 VAI EKVIVALENTS)	
		5 / ARMĒTA "ESTRICH" BETONA VAI EKVIVALENTA KĀRTA	70	15 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, λ=0.036 W/mK, ARMĒJUMS, DEKOR. APMETUMS	100
		6 / ARMATŪRAS SIETS 50x50 MM (DIAM. 2-5 MM)		16 / COKOLA PROFILS AR LĀSENI (TONIS RAL 7016 VAI EKVIVALENTS)	
		7 / SILTĀS GRĪDAS CAURULES (STIPRINA PIE ARMAT. SIETA)		17 / COKOLA SILTINĀJUMS AR EKSTRUDEŅU PUTOPASTU λ≤ 0.038 W/(m²K), ARMĒJUMS, COKOLA APDARE (KNAUF SOCKEL-SM PRO VAI EKIVALENTS)	50
		8 / PE PLĒVE			
		9 / PUTU POLISTIROLA SILTINĀJUMS, λ=0.04 W/mK	200	18 / ESOŠS / ATJAUNOJAMS BETONA BRUČAKMENS SEGUMS (SKATĪT TS SADAĻU)	
		10 / HIDROIZOLĀCIJA		19 / AIZBLĪVĒJUMS ZEM METĀLA SKĀRDA APMALES	
M2		1 / ESOŠA / SAGLABĀJAMA BETONA PAMATNE / ATBALSTA SIENA		13 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS	
		2 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI	300	14 / METĀLA SKĀRDA APMALE AR PĀRKLĀJUMU (TONIS RAL 7016 VAI EKVIVALENTS)	
		3 / METĀLA STIKLA VITRĪNAS RĀMIS		15 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, λ=0.036 W/mK, ARMĒJUMS, DEKOR. APMETUMS	
		4 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS)		16 / COKOLA PROFILS AR LĀSENI (TONIS RAL 7016 VAI EKVIVALENTS)	
		5 / ARMĒTA "ESTRICH" BETONA VAI EKVIVALENTA KĀRTA	70	17 / COKOLA SILTINĀJUMS AR EKSTRUDEŅU PUTUPLASTU λ≤ 0.038 W/(m²K), ARMĒJUMS, COKOLA APDARE (KNAUF SOCKEL-SM PRO VAI EKIVALENTS)	50
		6 / ARMATŪRAS SIETS 50x50 MM (DIAM. 2-5 MM)			
		7 / SILTĀS GRĪDAS CAURULES (STIPRINA PIE ARMAT. SIETA)		18 / BETONA BRUČAKMENS (SKATĪT TS SADAĻU)	
		8 / PE PLĒVE		19 / CEMENTA JAVAS MAISIJUMS (ĀRTELPAS APSTĀKĻIEM)	50
		9 / PUTU POLISTIROLA SILTINĀJUMS, λ=0.04 W/mK	200	20 / NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISIJUMS, ŠĶEMBAS FR. 0/32, 0/45	150-450
		10 / HIDROIZOLĀCIJA		21 / SALIZTURĪGS SLĀNIS, DRENĒJOŠĀ SMILTS KĀRTA K filtr. >1m/dnn	300-500
		11 / SKALOTAS SMILTS PABĒRUMS	50	22 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS	
		12 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS		23 / AIZBLĪVĒJUMS ZEM METĀLA SKĀRDA APMALES	
M3		1 / ESOŠA / SAGLABĀJAMA BETONA PAMATNE / ATBALSTA SIENA		11 / SKALOTAS SMILTS PABĒRUMS	50
		2 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI	300	12 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS	
		3 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, λ=0.036 W/mK, ARMĒJUMS, DEKORATĪVAIS APMETUMS		13 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS	
				14 / BETONA BRUČAKMENS (SKATĪT TS SADAĻU)	
		4 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS)		15 / CEMENTA JAVAS MAISIJUMS (ĀRTELPAS APSTĀKĻIEM)	50
		5 / ARMĒTA "ESTRICH" BETONA VAI EKVIVALENTA KĀRTA	70	16 / NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISIJUMS, ŠĶEMBAS FR. 0/32, 0/45	150-450
		6 / ARMATŪRAS SIETS 50x50 MM (DIAM. 2-5 MM)		17 / SALIZTURĪGS SLĀNIS, DRENĒJOŠĀ SMILTS KĀRTA K filtr. >1m/dnn	300-500
		7 / SILTĀS GRĪDAS CAURULES (STIPRINA PIE ARMAT. SIETA)		18 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS	
		8 / PE PLĒVE		19 / BETONA PAZEMINĀTĀ APMALE Via C (1000x150x220mm) VAI EKVIVALENTA	
		9 / PUTU POLISTIROLA SILTINĀJUMS, λ=0.04 W/mK	200	20 / SALIZTURĪGA MASTIKA / AIZPILDĪJUMS	
		10 / HIDROIZOLĀCIJA		21 / METĀLA APMALE / NOSEGLĪSTE (PIEMĒROTA ĀRA APSTĀKĻIEM)	
M4		1 / PROJEKTĒTA IMPREGNĒTA / ANTISEPTIZĒTA KOKA BRUSA (140x50mm, BEICĒTA,TONI SASKAŅOT AR CITIEM ELEMENTIEM)	140x50	1 / PROJEKTĒTA IMPREGNĒTA / ANTISEPTIZĒTA KOKA BRUSA (140x50mm, BEICĒTA,TONI SASKAŅOT AR CITIEM ELEMENTIEM)	140x50
		2 / U VEIDA BALSTA KURPE (140x50 mm) KOKA BRUSAS MONTĀŽAI		2 / NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA STIENĪ (Ø 15 mm), PAREDŽĒTI SAVSTARPĒJAI STIPRINĀŠANAI KOKA BRUSĀM (TERMOKOKA RIBĀM)	
		3 / BETONA PAMATS (250Ø, BETONS 20/25)	250		
		4 / BLIETĒTU ŠĶEMU PAMATNE	150		
		5 / ARMATŪRAS STIENĪ (1Ø, 2Ø, 3Ø)		3 / METĀLA BALSTA KURPE / UZMAVA (140x50 mm) KOKA BRUSAS MONTĀŽAI	
		6 / ESOŠS / ATJAUNOJAMS BETONA BRUČAKMENS SEGUMS (ATJAUNOJAMOS APJOMUS UN SLĀŅUS SKATĪT TS-L SADAĻĀ), VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIENĒMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM		4 / ESOŠS / ATJAUNOJAMS BETONA BRUČAKMENS SEGUMS (ATJAUNOJAMOS APJOMUS, SLĀŅUS SKATĪT TS-L SADAĻĀ),VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIENĒMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM.	
		7 / NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA STIENĪ (Ø 15 mm), PAREDŽĒTI SAVSTARPĒJAI STIPRINĀŠANAI KOKA BRUSĀM (TERMOKOKA RIBĀM)			

TIPVEIDA MEZGLU SPECIFIKĀCIJU TABULA SIENĀM

TIPS	SHĒMA	SASTĀVS	mm	PIEZĪMES
S1		1 / ESOŠS / SAGLABĀJAMS IEKŠTELPU APMETUMS		PIRMS DEKORATĪVĀS FLĪŽU APDARES VEIKT PLAISU
		2 / ESOŠĀ / NESOŠĀ SIENA (SKAT. PLĀNĀ), PAREDŽĒT DEMONTĒT ESOŠO SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLU		UN CITU NELIELU DEFEKTU STIPRINĀŠANU. DEKORATĪVĀS FLĪZES PAREDŽĒTAS NO GRĪDAS LĪMEŅA LĪDZ 2.10 m H,
		3 / ESOŠĀ SIENAS APMETUMA ATJAUNOŠANA, LĪDZINĀŠANA	5	BET PĀRĒJĀS DAĻĀS KRĀSOTAS AR TONI RAL 9002
		4 / DEKORATĪVA FLĪŽU APDARE VAI ATJAUNOTA LĪDZENA SIENAS APDARE / SIENAS KRĀSA (RAL 9002 VAI EKVIV.)	5	VAI EKVIVALENTU TONI.
S2		1 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI	300	TELPĀ NR. 001-72 VIRS DURVĪM SĀKOT NO 2.1 m H
		2 / JAUKTAS JAVAS APMETUMS, APDARE: KRĀSOTAS SIENAS		ATJAUNOT UN KRĀSOT ESOŠO SIENAS APMETUMU.
		3 / DEKORATĪVAS FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS		AR ATŠĶIRĪGU APDARI.
S3		1 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI	100	AR VIENĀDU APDARI NO ABĀM PUSĒM - DEKORATĪVĀS
		2 / JAUKTAS JAVAS APMETUMS / IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA		FLĪZES. PAREDŽĒT SIENU VEIDOT STARP TELPĀM NR.
		3 / DEKORATĪVAS FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS		001-72 UN NR. 001-75.
S4		1 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI	150	AR ATŠĶIRĪGU APDARI, NO VIENAS PUSES DEKORATĪVAS
		2 / JAUKTAS JAVAS APMETUMS / IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA		FLĪZES, NO OTRAS PUSES DEKORATĪVĀ APDARE.
		3 / DEKORATĪVAS FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS		GĀZBETONA BLOKU SIENA PLĀNOTA TELPĀM NR. 001-73,
		4 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, λ ≤ 0.036 W/(m²K)	100	NR. 001-74 MŪRĒT PA PERIMETRU 300 mm H.
		5 / DEKORATĪVAIS APMETUMS		
S5		1 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI	150	AR ATŠĶIRĪGU APDARI, NO VIENAS PUSES DEKORATĪVAS
		2 / DEKORATĪVAS FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS		FLĪZES, NO OTRAS PUSES DEKORATĪVĀ APDARE. VISUS
		3 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, λ ≤ 0.036 W/(m²K)	100	TONUS UN APMETUMA STRUKTŪRU SASKAŅOT AR ESOŠO
		4 / DEKORATĪVAIS APMETUMS		BŪVAPJOMA FASĀDI.

TIPVEIDA MEZGLU SPECIFIKĀCIJU TABULA GRĪDĀM

TIPS	SHĒMA	SASTĀVS	mm	PIEZĪMES
G1		1 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS)		FLĪŽU TONI UN STRUKTŪRU PIRMS
		2 / PAŠIZLĪDZINOŠĀ JAVAS KĀRTA	3	MONTĀŽAS PRECIZĒT DABĀ. PIRMS JAUNĀS GRĪDAS
		3 / ARMĒTS "ESTRICH" BETONA KLONS CT-F4-555 VAI EKVIVAL.	65	IZBŪVES NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT ESOŠOS
		4 / SILTĀS GRĪDAS CAURULES		SLĀŅUS, PRECIZĒT UZ VIETAS, VIEKT ATBILSTOŠU
		5 / THERMOWHITE PE5/300 TVAIKA IZOLĀCIJA	5	SLĀŅU IZBŪVI UN BLIETĒŠANU.
		6 / THERMOWHITE WD100R SILTUMIZOLĀCIJA, λ≤0.037 W/(m²K)	65	NODILUMIZTURĪBAS PAKĀPE GRĪDAS FLĪZĒM: PEI 5,
		7 / PE PLĒVE 200 mkm		INTENSĪVAS NOSLODZES TELPĀM, h=10.5 mm.
		8 / BETONA KĀRTA	80	
		9 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS	50	
		10 / BLIETĒTA SMILTS		

PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS. MEZGLU NOVIETOJUMU UN MARĶĒJUMUS RASĒJUMOS SKATĪT AR-1 LAPĀ. PRIMS MEZGLU IZBŪVES NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ, VEIKT ATBILSTOŠU IZBŪVI PĒC PIENĒMTAJĀM NORMĀM UN TEHNOĻIJAS, NODROŠINĀT SISTĒMAS NOTURĪBU.
2. VISI UZRĀDĪTIE PRINCIPIĀLI MEZGLI UZRĀDĪTI KĀ PIEMĒRI, KURIEM NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VAR TIKT VEIKTAS IZMAIŅAS,SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJU, IZBŪVES PRASĪBĀM.
3. IEKŠTELPU DETALIZĒTOS APJOMUS UN APRIKOJUMA UZSKAITĪJUMU SKATĪT IN SADAĻĀ, BET ATBILSTOŠI KONSTRUKTĪVOS MEZGLUS AR-4 LAPĀ. PAR +/- 0.00 PIENĒMTA PROJEKTĒTĀ JAUNĀ FLĪŽU GRĪDAS VIRSMA. PIRMS KOKA BRUSU (TERMOKOKA RIBU) STIPRINĀŠANAS NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT RAŽOTĀJAM DETALIZĒTUS RISINĀJUMUS.

PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS (DRĀMAS, MŪZIKAS, VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS TERAPIJAS) STUDIJA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087					Nr. 24-058		
					AR		
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE		03.12.24.	PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJA	STADIJA	LAPA	MĒROGS
					Pask.raksts	AR-3-i	b.m.
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE		03.12.24.	TIPVEIDA MEZGLI MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJAS BŪVAPJOMAM			