

MĒBEĻU UN ELEMENTU APRĪKOJUMA APJOMA SPECIFIKĀCIJA IEKŠTelpās


P.K./ MARKA	NOSAUKUMS / APRĪKUMS	MONTĀŽAS APJOMS		PIEZĪMES
		apjoms	aprīkum a apraksts	
Telpa Nr. 001-73				
1/ PS1	Atvērta plauktu sistēma / skapis (950x600x2100 mm)	1 kompl.	Paredzēt plauktu sistēmu un drēbju pakaramo ailu montēt vienotā sistēmā iekš plauktiem, pašu plauktu sistēmu drošībai montēt pie sienas (IKEA Kallax plauktu sistēma, tonis balti beidzta ozolkoka imitācija vai ekvivalents risinājums).Iekšpusē aprīkot ar drēbju pakaramo un / vai mazajiem dvieļu pakaramajiem darba priekšautiem.	
2/ PS2	Atvērta plauktu sistēma pie sienas (1800x300x600 mm)	1 kompl.	Paredzēt montēt pie sienas plauktu sistēmu (IKEA Kallax plauktu sistēma, tonis balti beidzta ozolkoka imitācija vai ekvivalents risinājums).	
3	Pīts grozs atvērta tipa plauktu sistēmā (300x600x400 mm)	5 gb.	Ptītie grozi plauktiem (IKEA vai ekvivalents risinājums). Paredzēt ērti pagējamus, izturīgus un toni saskaņot ar visiem citiem elementiem telpā.	
4	Kaste mautu sadalīšanai un novietošanai pie izietnes plauktos (240x170 mm)	14 gb.	Kastes novietošanai plauktos (IKEA Variera vai ekvivalents risinājums). Paredzēt ērti pagējamus, izturīgus un toni saskaņot ar visiem citiem elementiem telpā.	
5/ PS3	Plauktu sistēma zem izietnes (1550x600x700 mm)	1 kompl.	Paredzēt individuāli pasūtīt plauktu sistēmu zem izietnes, jo izietne plānota no akmeņmasas viengabala ar izietnes formu. Līdz ar to nepieciešams ražotājiem precīzēt detaļēzākus izmērus, risinājumu sistēmās noturībai. Plauktu sistēmās tonis balti beidzta ozolkoka imitācija vai ekvivalents risinājums.	
6 / AMV1	Akmeņmasas virsma ar iestrādātu izietni (1800x600x100 mm)	1 kompl.	Paredzēt pasūtīt individuāli, virsmu nepieciešamu viegli kopjamu, īlgnoturīgu pret nejaušiem, netaisniem triecieniem un skrāpējumiem. Virsmas tonis saskaņojams ar pārējiem elementiem, izmantot gaišus brūnos toņus, ar smalkgraudainu virsmas faktūru.	
7	Akmeņmasas virsmas balstīšanai mūrētas kājas (2 gb., 600x120x700 mm)	2 gb.	Paredzēt mūrēt no vieglbetona blokiem, apdari veidot no dekoratīvajām sienu flīzēm. Dekoratīvo flīžu struktūru un kopkату precīzēt autoruzraudzības kārtībā. Dekoratīvo flīžu toni nepieciešams saskaņot ar visiem citiem toņiem telpā.	
8	Virtuves jaučējkārns (Rubineta, Ultra-33 (BR), kods: U30098, zelta tonis vai ekvivalents), santehnikas aprīkojums un izietnes korķis (zelta toni vai ekvivalents)	1 kompl.	www.rubineta.com vai ekvivalents izplatītājs, pirms iegādes nepieciešams visu saskaņot ar projekta autoriem autoruzraudzības kārtā.	
9	Brīvi pārvietojams kafijas galds uz četrām kājām (550x550 mm)	1 gb.	Paredzēt saskaņot ar visām citām mēbeļiem telpā, tonis balti beidzta ozolkoka imitācija (IKEA LACK sērija vai ekvivalents piedāvājums).	Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošās sadaļās. Tabulā uzrādīti principiālie apomi, bez skrīvu, lēņu un citu mazo detaļu uzskaitījuma. Nepieciešams visus apjomus pirms plānoto darbu uzsākšanas precīzēt dabā, saskaņojot ar pasūtītājiem un autoriem autoruzraudzības kārtībā.
10	Dīvēns (vismaz 3 sēdvietu zonas)	1 kompl.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ieteicamais tonis smilškrāsas vai ekvivalents (dīvāna tipu izvēlēties pēc piemērotības ārstniecības iestādēm), paredzēt stabili un ērtai lietošanai senjoriem.	
11	Esošā skārda loga palodze	3.9 m	Iespējams montēt kā papildus plauktu, ņemot esošas metāla palodzi un izveidojot 350 mm platu koka plauktu ar toni balti beidzta ozolkoka imitācija, palodzes - plaukta gabarītus nepieciešams pirms pasūtīšanas un montāžas precīzēt dabā.	
12	LED brīvi stāvošs elektrokamīns (DIMPLEX GISELLA white eco LED vai ekvivalents, h=795 mm, platums=581 mm, dziļums=170 mm)	1 kompl.	Paredzēt brīvi pārvietojamu elektrisko kamīnu, pirms iegādes un pasūtīšanas nepieciešams precīzēt dabā gabarītus un novietojumu, ievērtēt drošības un aizsardzības pasākumus. Kamīna rotājums - imitēta malka.	
13/ G1	Galds ar 6 krēsliem (750x1900 mm)	2 kompl.	Paredzēt iegādāties stabili, viegli kopjamu galdu ar kvalitatīvu galda virsmu, toni saskaņot ar krēsliem, ieteicamais tonis balti beidzta ozolkoka imitācija vai ekvivalents, aprīkot katru galdu ar 6 brīvi pārvietojamiem krēsliem. Kopā nepieciešami 2 lieli galdi un 12 stabili krēsli.	
14	Atpūtas krēsls	2 gb.	Paredzēt ekvivalentu virsmu kā dīvēnam, iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ar ērtu atzveltni un stabilām kājām. Toni saskaņot ar dīvēna toni, veidojot vienotu vizuālo ansambli.	
15	LED platekrāna TV	1 kompl.	Pirms LED platekrāna TV iegādes, nepieciešams precīzēt montāžas veidu, novietojumu un pieslēguma opcijas (www.ta.lv vai ekvivalents tirgotājs).	
16 / ST1	Elektriskā ūdens strūklaka (240x335x445 mm,VideXL iekštelpu strūklaka ar LED gaismaīm, polirēzins vai ekvivalents risinājums)	1 kompl.	Strūklakas formu plānots veidot pēc individuāliem rasējumiem telpā uz vietas, paredzēt aplokt ar dekoratīviem akmeņiem, elektriskās ūdens strūklakas sistēmu, lai iespējams nodrošināt ūdens plūsmu, darbotu un klātesamību noteiktajā telpas zonā. Izgatavota no polirēzina, tā ir noturīga pret UV stariem. Materiāls: polirēzins; adaptera ieejas jauda: 230-240 V, 50 Hz, 30 mA; kopējais LED gaismas enerģijas patēriņš: 4 W vai ekvivalents produkts.	
17	Metāla plauktu sistēma puku podu un citu elementu novietošanai gar ziemas dārza ārējo fasādes malu	17 tek. m	Paredzēt montēt metāla plauktu sistēmas divos līmeņos pie metāla rību konstrukcijas, nodrošinot sistēmas noturību Plauktu platums 300 mm, ieteicams paredzēt ar uzlocītām plauktu malām (h=50 mm), kas nodrošinātu stabilitāšu novietoto elementu pozīciju. Nepieciešams pasūtīt pēc individuāli pasūtījuma.	
18	LED elektriskās gaismu virtenes (ar LED spuldzēm)	4 gb.	Paredzēt iekārt LED elektriskā gaismu virtenes visā telpā, veidojot mājgāku atmosfēru diennakts tumšākajā periodā.	
19	LED apgaismojums telpai Inījveida apgaismojuma lentes (LED lentes: garums 3900 mm, nepieciešami 5 gb.)	5 gb.	Paredzēt montēt pie nesojājam metāla rībam - Inījveida LED apgaismojuma lentes, starp liegabarta rullo žalūziju zonu. Pirms montāžas un pieslēgšanas pie elektroapgādes nepieciešams visu precīzēt dabā un detalizētāku informāciju nepieciešams skatīt elektroapgādes (EL) sadaļā.	
20	Lielgabarta rullo žalūzijas (1400x3800 mm)	5 gb.	Paredzēt aprīkot ar elektrisko vadību, nepieciešamos izmērus precīzēt pie pasūtīšanas, izstrādājot ražotājiem detalizētāku informāciju. Paredzēt gaišā smilškrāsas toni, montēt starp metāla nesojājam rībam (skatīt IN-1 lapu).	
21	Metāla stieples vai ekvivalents materiāls ar stiprinājuma sistēmu virtfūnu zonās	17 tek. m	Paredzēt montēt paralēli metāla plauktu sistēmā pietuvinot to novietojumu pie griestu zonas, lai būtu iespējams sakārtēt iekārtināmos puku podus atsevišķās zonās. Plauktu ražotājiem paredzēt izstrādāt atsevišķus detaļēzākus risinājumus metāla plauktu sistēmas montāžai un iekārtinai telpā.	
Telpa Nr. 001-74				
1/ PS4	Atvērta plauktu sistēma / skapis (1050x600x2100 mm)	1 kompl.	Paredzēt plauktu sistēmu un drēbju pakaramo ailu montēt vienotā sistēmā iekš plauktiem, pašu plauktu sistēmu drošībai montēt pie sienas (IKEA Kallax plauktu sistēma, tonis balti beidzta ozolkoka imitācija vai ekvivalents risinājums). Iekšpusē aprīkot ar drēbju pakaramo un / vai mazajiem dvieļu pakaramajiem darba priekšautiem.	
2	Pīts grozs atvērta tipa plauktu sistēmā (300x600x400 mm)	5 gb.	Ptītie grozi plauktiem (IKEA vai ekvivalents risinājums). Paredzēt ērti pagējamus, izturīgus un toni saskaņot ar visiem citiem elementiem telpā.	
3	Kaste mautu sadalīšanai un novietošanai pie izietnes plauktos (240x170 mm)	12 gb.	Kastes novietošanai plauktos (IKEA Variera vai ekvivalents risinājums). Paredzēt ērti pagējamus, izturīgus un toni saskaņot ar visiem citiem elementiem telpā.	
4	Plaukts zem darba zonas pie izietnē (1100x600x700 mm)	2 gb.	Paredzēt individuāli pasūtīt plauktu sistēmu zem izietnes, jo izietne plānota no akmeņmasas viengabala ar izietnes formu. Līdz ar to nepieciešams ražotājiem precīzēt detaļēzākus izmērus, risinājumu sistēmās noturībai. Plauktu sistēmās tonis balti beidzta ozolkoka imitācija vai ekvivalents risinājums.	
5 / AMV2	Akmeņmasas virsma ar iestrādātām izietnēm (6500x600x100 mm)	1 gb.	Paredzēt pasūtīt individuāli, virsmu nepieciešamu viegli kopjamu, īlgnoturīgu pret nejaušiem, netaisniem triecieniem un skrāpējumiem. Virsmas tonis saskaņojams ar pārējiem elementiem, izmantot gaišus brūnos toņus, ar smalkgraudainu virsmas faktūru.	
6 / AMV3	Akmeņmasas virsma - darbvietai no akmeņmasas virsmas (1300x600 mm, 2 gb.) un blakus iestrādātā padziņņāmi auglīgās augsnes izvietojšanai (1450x600x200 mm (1 gb., taisnstūra forma), 2000x600x200 mm (1 gb., taisnstūra forma) un 1300x800x600x200 (1 gb. L veida forma)	1 kompl.	Paredzēt mūrēt no vieglbetona blokiem, apdari veidot no dekoratīvajām sienu flīzēm. Dekoratīvo flīžu struktūru un kopkату precīzēt autoruzraudzības kārtībā. Dekoratīvo flīžu toni nepieciešams saskaņot ar visiem citiem toņiem telpā. Nepieciešama auglīgā augsne padziņņāmi aizpildīšanai: 0.50 m ³ .	
7	Akmeņmasas virsmas balstīšanai mūrētas kājas (7 gb., 600x120x700 mm) gar ārējo stikla virtfūnu daļu	7 gb.	Paredzēt mūrēt no vieglbetona blokiem, apdari veidot no dekoratīvajām sienu flīzēm. Dekoratīvo flīžu struktūru un kopkату precīzēt autoruzraudzības kārtībā. Dekoratīvo flīžu toni nepieciešams saskaņot ar visiem citiem toņiem telpā.	Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošās sadaļās. Tabulā uzrādīti principiālie apomi, bez skrīvu, lēņu un citu mazo detaļu uzskaitījuma. Nepieciešams visus apjomus pirms plānoto darbu uzsākšanas precīzēt dabā, saskaņojot ar pasūtītājiem un autoriem autoruzraudzības kārtībā.
8	Akmeņmasas virsmas balstīšanai mūrētas kājas (6 gb., 600x120x700 mm) gar iekšējo ēkāsi sienu	6 gb.	Paredzēt mūrēt no vieglbetona blokiem, apdari veidot no dekoratīvajām sienu flīzēm. Dekoratīvo flīžu struktūru un kopkату precīzēt autoruzraudzības kārtībā. Dekoratīvo flīžu toni nepieciešams saskaņot ar visiem citiem toņiem telpā.	
9	Virtuves jaučējkārns (Rubineta, Ultra-33 (BR), kods: U30098, zelta tonis vai ekvivalents), santehnikas aprīkojums un izietnes korķis (zelta toni vai ekvivalents)	3 kompl.	www.rubineta.com vai ekvivalents izplatītājs, pirms iegādes nepieciešams visu saskaņot ar projekta autoriem autoruzraudzības kārtā.	
10	Esošās skārda loga palodzes - 2 gb.	3.2 m	Paredzēt ņemt esošās metāla palodzes un montēt jaunus mīrumnoturīgus plauktus dažādu līeņu novietošanai pie izietnēm (platums: 350 mm, nepieciešams precīzēt pirms montāžas). Visus gabarītus nepieciešams pirms pasūtīšanas un montāžas precīzēt dabā. Montēt atbilstošā patumā, lai iespējams novietot kādu elementu uz tās, bet netraucējot aktivitātēm pie jaučējkārņa.	
11	Krēsls ar atzveltni	5 gb.	Iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ar ērtu atzveltni un stabilām kājām. Toni saskaņot ar citiem elementiem telpā.	
12	Metāla plauktu sistēma puku podu un citu elementu novietošanai gar ziemas dārza ārējo fasādes malu	15.5 tek. m	Paredzēt mōntēt metāla plauktu sistēmas divos līmeņos pie metāla rību konstrukcijas, nodrošināt sistēmas noturību Plauktu platums 300 mm, ieteicams paredzēt ar uzlocītām plauktu malām (h=50 mm), kas nodrošinātu stabilitāšu novietoto elementu pozīciju. Nepieciešams pasūtīt pēc individuāli pasūtījuma.	
13	Metāla plauktu sistēma (300x550 mm) pie sienas (sienas notinums B-B lapā IN-1)	2 gb.	Montēt 2 līmeņos, pie esošā loga. Pirms plauktu pasūtīšanas un montāžas, nepieciešams visu precīzēt dabā, veikt detaļēzākus uzmērījumus plauktu sistēmā. Paredzēt metāla konstrukcijas, nodrošināt plauktu sistēmās noturību dažādu puku podu un trauku novietošanai lītemiņā.	
14	Metāla plauktu sistēma (300x1780 mm) pie sienas (sienas notinums B-B lapā IN-1)	1 gb.	Montēt 1 līmenī, starp esošajiem logiem. Pirms plauktu pasūtīšanas un montāžas, nepieciešams visu precīzēt dabā, veikt detaļēzākus uzmērījumus plauktu sistēmā. Paredzēt metāla konstrukcijas, nodrošināt plaukta sistēmas noturību dažādu puku podu un trauku novietošanai lītemiņā.	
15	Metāla plauktu sistēma (300x900 mm) pie sienas (sienas notinums B-B lapā IN-1)	2 gb.	Montēt 2 līmeņos, pie esošā loga. Pirms plauktu pasūtīšanas un montāžas, nepieciešams visu precīzēt dabā, veikt detaļēzākus uzmērījumus plauktu sistēmā. Paredzēt metāla konstrukcijas, nodrošināt plauktu sistēmās noturību dažādu puku podu un trauku novietošanai lītemiņā.	
16	LED elektriskās gaismu virtenes (ar LED spuldzēm)	4 gb.	Paredzēt iekārt LED elektriskā gaismu virtenes visā telpā, veidojot mājgāku atmosfēru diennakts tumšākajā periodā.	
17	LED apgaismojums telpai Inījveida apgaismojuma lentes (LED lentes: garums 3900 mm, nepieciešami 4 gb.)	4 gb.	Paredzēt montēt pie nesojājam metāla rībam - Inījveida LED apgaismojuma lentes, starp liegabarta rullo žalūziju zonu. Pirms montāžas un pieslēgšanas pie elektroapgādes nepieciešams visu precīzēt dabā un detalizētāku informāciju nepieciešams skatīt elektroapgādes (EL) sadaļā.	
18	Lielgabarta rullo žalūzijas (1400x3800 mm)	4 gb.	Paredzēt aprīkot ar elektrisko vadību, nepieciešamos izmērus precīzēt pie pasūtīšanas, izstrādājot ražotājiem detalizētāku informāciju. Paredzēt gaišā smilškrāsas toni, montēt starp metāla nesojājam rībam (skatīt IN-1 lapu).	
19	Lielgabarta rullo žalūzijas (1850x3800 mm)	1 gb.	Paredzēt aprīkot ar elektrisko vadību, nepieciešamos izmērus precīzēt pie pasūtīšanas, izstrādājot ražotājiem detalizētāku informāciju. Paredzēt gaišā smilškrāsas toni, montēt starp metāla nesojājam rībam (skatīt IN-1 lapu).	
20	Metāla stieples vai ekvivalents materiāls ar stiprinājuma sistēmu virtfūnu zonās	15.5 tek. m	Paredzēt mōntēt paralēli metāla plauktu sistēmā pietuvinot to novietojumu pie griestu zonas, lai būtu iespējams sakārtēt iekārtināmos puku podus atsevišķās zonās. Plauktu ražotājiem paredzēt izstrādāt atsevišķus detaļēzākus risinājumus metāla plauktu sistēmas montāžai un iekārtinai telpā.	

PROJEKTĒTO MĒBEĻU KONCEPTUĀLĀ RISINĀJUMA VIZUĀLAIS KOPSKATS

[illegible]

TELPAUGU APJOMA SPECIFIKĀCIJA IEKŠTELPĀS

NR. P.K.	NOSAUKUMS / APRIKOJUMS	TELPAUGU IERĪKOŠANAS APJOMS		PIEZĪMES
		apjoms	aprikojum a apraksts	
Telpa Nr. 001-73				
1	Telpaugi novietošanai uz metāla karkasa plauktiem	18 gb.	Veikt telpaugu stādīšanu atbilstoši pēc pieņemtajām prasībām. Visu informāciju precizēt par nepieciešamajām prasībām attiecībā par telpaugu izvēli pie www.telpaugi.lv vai ekvivalentiem izpildītājiem.	Pirms atbilstošu telpaugu iegādes nepieciešams visu precizēt pie projekta autoriem autorizraudzības kārtībā. Telpaugiem paredzēt nodrošināt atbilstošus apstākļus, to eksistencei telpā. Iekaramo puķu podu stiprinājumu paredzēt risināt pie montāžas brīža, nodrošināt sistēmas noturību, paredzētās metāla stieples atbilstoši stiprināt, neradot draudus lietotājiem.
2	Puķu podi telpaugiem	18 gb.	Puķu podus saskaņot ar visiem tojiem un elementiem telpā. Veikt telpaugu stādīšanu atbilstoši pēc pieņemtajām prasībām. Visu informāciju precizēt par nepieciešamajām prasībām attiecībā par podu izvēli pie www.telpaugi.lv vai ekvivalentiem izpildītājiem.	
3	Auglīgā augsne telpaugu puķu podiem	0,15 m ²	Augsni iegādāties saskaņā ar augu specifiskajām īpatnībām un prasībām. Augus izvēlēties no www.telpaugi.lv vai ekvivalenta izpildītāja, pielāgojot atbilstošu auglīgo augsni.	
4	Iekarināmie puķu podi	6 gb.	Augsni iegādāties saskaņā ar augu specifiskajām īpatnībām un prasībām. Augus izvēlēties no www.telpaugi.lv vai ekvivalenta izpildītāja, pielāgojot atbilstošu auglīgo augsni.	
Telpa Nr. 001-74				
1	Telpaugi novietošanai uz metāla karkasa plauktiem un stādīšanai akmens masas kastēs	25 gb.	Veikt telpaugu stādīšanu atbilstoši pēc pieņemtajām prasībām. Visu informāciju precizēt par nepieciešamajām prasībām attiecībā par telpaugu izvēli pie www.telpaugi.lv vai ekvivalentiem izpildītājiem.	Pirms atbilstošu telpaugu iegādes nepieciešams visu precizēt pie projekta autoriem autorizraudzības kārtībā. Telpaugiem paredzēt nodrošināt atbilstošus apstākļus, to eksistencei telpā. Iekaramo puķu podu stiprinājumu paredzēt risināt pie montāžas brīža, nodrošināt sistēmas noturību, paredzētās metāla stieples atbilstoši stiprināt, neradot draudus lietotājiem.
2	Puķu podi telpaugiem	16 gb.	Puķu podus saskaņot ar visiem tojiem un elementiem telpā. Veikt telpaugu stādīšanu atbilstoši pēc pieņemtajām prasībām. Visu informāciju precizēt par nepieciešamajām prasībām attiecībā par podu izvēli pie www.telpaugi.lv vai ekvivalentiem izpildītājiem.	
3	Auglīgā augsne telpaugu puķu podiem	0,12 m ³	Augsni iegādāties saskaņā ar augu specifiskajām īpatnībām un prasībām. Augus izvēlēties no www.telpaugi.lv vai ekvivalenta izpildītāja, pielāgojot atbilstošu auglīgo augsni.	
4	Auglīgā augsne telpaugu stādīšanai akr	0,50 m ²	Augsni iegādāties saskaņā ar augu specifiskajām īpatnībām un prasībām. Augus izvēlēties no www.telpaugi.lv vai ekvivalenta izpildītāja, pielāgojot atbilstošu auglīgo augsni. Augu kastu izvietojum u skatīt IN-1 lapā.	
5	Iekarināmie puķu podi	5 gb.	Augsni iegādāties saskaņā ar augu specifiskajām īpatnībām un prasībām. Augus izvēlēties no www.telpaugi.lv vai ekvivalenta izpildītāja, pielāgojot atbilstošu auglīgo augsni. Augu kastu izvietojum u skatīt IN-1 lapā.	

SENISORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA", FILOZOFOV IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087				Nr. 23-028	
				IN	
SENISORISKAIS ZIEMAS DĀRZS				STADIJA	MĒROGS
ARHITEKTS	A.ZIEMIENIECE	04.04.24.		Pask.raksts	IN-3 b.m.
SENISORISKAIS ZIEMAS DĀRZA "ZAĻĀ ELPA" MĒBEĻU, ELEMENTU UN TĒLPAUĢU APRĪKOJUMA SPECIFICĀCIJA				 Būvkomisanta reģ. apl. Nr.2158-R	
IZSTRĀDĀJA	U.ILĒ	04.04.24.			